

NOTE:

1. CABLE: NON-UL 28AWG(7/0.127)*7C+DRAIN WIRE+AL-FOIL/MYLAR
   PVC JACKET OD: ø5.0±0.2mm,COLOR: BEIGE(NK-A03).
2. CONNECTOR:
   P1&P2: DB9P FEMALE GOLD FLASH CONTACT,NICKEL PLATED SHELL .
3. HOOD: ASS'Y TYPE COLOR: BEIGE(NK-A03).
4. ELECTRICAL TEST:
   <1>100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
   <2>CONTACT RESISTANCE 3 Ohms MAX.
   <3>INSULATION RESISTANCE 20M Ohms MIN.
5. PACKING: EACH PC / equip zip bag+barcode label.

P1	1,6	2	3	4	5	7	8	SHELL
								DRAIN
P2	4	3	2	1,6	5	8	7	SHELL

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

equip®

Nullmodem Cable DB9/F > DB9/F

120-2164-2	115061	3000	30	A	4015867211656
120-2164-1	115060	1800	30	A	4015867211649
DWG NO	P/N	L (mm)	T (mm)	PACK	BAR CODE

E009 V0.1